AODES

F7

SNOWCROSS 900 SWT SC / 900T SWT SC

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трассовое и внетрассовое катание, утилитарное назначение, семейный отдых
- Рядный трехцилиндровый двигатель объемом 900 см³
- Ширина гусеницы – 600 мм, грунтозацеп – 38 мм
- Повышенная и пониженная передача
- Двухместная компоновка
- Сухая масса ~ 330 / 340 кг
- Турбонаддув с интеркулером
- Независимая усиленная подвеска с двойными А-образными рычагами
- Задний амортизатор с предварительной нагрузкой и масляным демпфером
- Подпружиненная задняя каретка





ДВИГАТЕЛЬ

Тип	3 цилиндра, рядный, бензиновый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение, турбонаддув с интеркулером, рабочий объём 899 см³, 170 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Система охлаждения	Два радиатора: над гусеницей и дополнительный радиатор с вентилятором
Стартер	Электрический
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-95 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CV-Tech + коробка передач H-L-N-R
Коробка передач	Цепная, повышенная и пониженная передачи + передача заднего хода
Задняя передача	Включение кнопкой на руле
Диаметр шестерни привода гусеницы	185 мм

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Тип задней подвески	Для глубокого снега
Амортизаторы передние	Газомасляные с регулировкой скорости сжатия и отбоя
Амортизаторы задние	Газомасляные с регулировкой предварительного натяга пружины
Подпружиненная задняя каретка	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Гидравлическая усиленная тормозная система
Стояночный тормоз	Ручной

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина	3250 мм
Ширина	1210 мм
Высота	1500 мм
Расстояние между центрами лыж	996 мм
Ширина гусеницы	600 мм
Длина гусеницы	3925 мм
Высота грунтозацепа	38 мм
Сухая масса	~ 330 / 340 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Жидкокристаллический дисплей 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, индикатор подогрева ручек руля, курка газа, сиденья
Дополнительное оборудование	Разъём для подогрева визора водителя. Возможность дополнительно установить разъём для подогрева визора пассажира
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Комфорт	Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа. Возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек пассажира
Количество мест	2

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.

AODES